

Conform: NEN-EN 13242



K3Delta zand en grind bv
 Postbus 200
 6660 AE ELST
 Winning: Amerika



939-JJ-BBK

13242
 4.3 Korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden voor doorval			90% van de bepalingen vol- doen aan onderstaande grenswaarden voor de doorval
	algemeen	gemiddelde	grens tov gemiddelde	
2	100	100	100	100
1,4	98 - 100	100	98 - 100	98 - 100
1	85 - 100	100	92 - 100	92 - 100
0,5		98	70 - 100	70 - 100
0,25		96	5 - 100	5 - 100
0,180		46		
0,125		10	0 - 25	0 - 25
0,063		2	0 - 7	0 - 7

13242

4.3.1	Categorie*	Gf85 GTr25
4.3.3	Tolerantie	GTr25
4.4	Vlakheidsindex	NPD
4.5	Percentage gebroken materiaal	NPD
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f ₇
4.7	Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm	NPD
5.2	Weerstand tegen verbrijzelen	NPD
5.3	Micro deval	NPD
5.4	Dichtheid*	ρ _a 2,65 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{rd} 2,65 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{ssd} 2,65 ± 0,05 Mg/m ³
5.5	Waterabsorptie	NPD
6.4.1	Bindings - en vertragsingsverharders	NPD
7.3	Forst dooi gevoeligheid	NPD

Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen korrelklasse a (BBK) Achtergrond waarde

EG conformiteitsverklaring

Ondergetekende, verklaart op grond van artikel 9 van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) namens **K3Delta zand en grind bv.** gevestigd: Rondweg 29-33 6679 AS te Nijmegen dat het in dit product specificatieblad genoemde product, afkomstig van de productie-eenheid Amerika te een, voldoen aan de eisen in NEN-EN 13242, de eigenschappen genoemd in tabel ZA.1a van bijlage ZA van deze normen.

Andelst, juni 2018

getekend:

J. Thoonen
 Hoofd-Kwaliteit